

# பிளாஸ்டரை கவர் செய்யும். பெயின்ட் பளபளக்கும்!

ஒயிட் சிமென்ட்டின்  
அட்வான்டேஜ் உள்ள  
லிக்விட் ப்ரைமர்.





# ACTIVCOAT

பிர்லா ஒயிட் **ActivCoat** பிரைமர், ஒயிட் சிமென்ட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு லிக்விட் பிரைமராகும். **ActivCoat** பிரைமர், சந்தையில் கிடைக்கும் அக்ரிலிக் வால் பிரைமர்களை விட ஒளி ஊடுறுவ முடியாத மற்றும் வெண்மை நிறம் கொண்டதாகும். இது உண்மையான பெயின்டின் நிறத்தை வெளிக்கொண்டு வர உதவுகிறது. மேலும் இது உங்கள் வீட்டுச் சுவர்களுக்கு பெயின்ட்டின் சிறந்த பலனைக் கொடுக்கிறது.



# உட்புறம்

இதை உட்புற சிமென்ட் பிளாஸ்டர்கள், உட்புற சீலிங்குகள், உட்புற வால் புட்டி பரப்பு போன்ற எல்லா வகையான பரப்புகள் மீதும் அப்ளை செய்ய முடியும்.



## ஸ்டெப் 1: மேற்பரப்பைத் தயாரித்தல்

எமெரி பேப்பர் நம். 180 கொண்டு மேற்பரப்பை தேய்த்து பரப்பு சுத்தமாக இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ளவும்.



## ஸ்டெப் 2: ப்ரைமர்

பிர்லா ஒயிட் ActivCoat ப்ரைமரை தண்ணீருடன் 1:1 விகிதத்தில் கலக்கவும். பிரஷ்/ரோலர் கொண்டு சிங்கிள் கோட் அப்ளை செய்யவும் மற்றும் 3-4 மணி நேரம் உலர விட்டுவைக்கவும்.



## ஸ்டெப் 3: புட்டி

பிர்லா ஒயிட் வால் புட்டி இரண்டு கோட் கொண்டு மேற்பரப்பை ஸ்மூத் ஆக்கிடுங்கள். அதை 10-12 மணி நேரத்திற்கு உலர விடவும் மேலும் எமெரி பேப்பர் 320 கொண்டு தேய்க்கவும்.



## ஸ்டெப் 4: ப்ரைமர்

பிர்லா ஒயிட் ActivCoat ப்ரைமர் இரண்டாவது கோட் அப்ளை செய்யவும். 3-4 மணி நேரம் உலர விடவும். தேவையெனில், எமெரி பேப்பர் 320 கொண்டு தேய்க்கவும். டாப் கோட் அப்ளை செய்யவும்.

# வெளிப்புறம்

இதை வெளிப்புற சிமென்ட் பிளாஸ்டர்கள், வெளிப்புற சீலிங்குகள், ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட், காங்க்ரீட் போன்ற எல்லா வகையான பரப்புகள் மீதும் ப்ரைமராக அப்ளை செய்ய முடியும்.



## ஸ்டெப் 1: மேற்பரப்பைத் தயாரித்தல்

மேற்பரப்பு சுத்தமாகவும் தளர்வான பெயின்ட், தூசு, கிரீஸ், காளான் ஆகியவை இல்லாமலும் இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ளவும்.

ஓட்டைகள், பள்ளம் மற்றும் நுண் விரிசல் போன்ற குறைபாடுகளை பிர்லா ஒயிட் வால் புட்டி கொண்டு மேற்பரப்பை ஸ்மூத் ஆக்கவும்.



## ஸ்டெப் 2: கலத்தல்

பிர்லா ஒயிட் ActivCoat ப்ரைமரை தண்ணீருடன் 1:1 விகிதத்தில் கலக்கவும்.



## ஸ்டெப் 3: அப்ளை செய்தல்

பிர்லா ஒயிட் ActivCoat பிரஷ்/ரோலர் கொண்டு சிங்கிள் கோட் அப்ளை செய்யவும் மற்றும் 3-4 மணி நேரம் உலர விட்டுவைக்கவும். டாப் கோட் அப்ளை செய்யவும்.

தொழில்நுட்ப அளவீடுகள்	குறியீடுகள்
பரவும் அளவு (சிறந்த வழவழப்பான மேற்பரப்பில்)*	உட்புறம்: 160-200 Sq.Ft./Ltr/ Coat வெளிப்புறம்: 110-130 Sq.Ft./Ltr/ Coat
உலரும் நேரம் (மேற்பரப்பு உலருதல்)**	30 நிமிடங்கள்
தண்ணீர் கலந்த நிலைக்கும் தன்மை	24 மணி நேரத்திற்குள் உபயோகிக்கவும்
தின்னிங்	100% வால்யூம் தண்ணீருடன்
ஓவர்கோட் தன்மை (ஓவர்கோட்டிற்கு உலரும் நேரம்)	4-6 HRS @27° ±2° C & RH 60 ± 5%
அப்ளை செய்ததற்குப் பிறகு அறிவுரைகள்	ப்ரைமர் அப்ளை செய்த 30 நாட்களுக்குள் ஃபினிஷிங் கோட் அப்ளை செய்யவும்.
பேக்கேஜிங்	1 லி, 4 லி, 10 லி மற்றும் 20 லி.
பாதுகாப்பு அம்சங்கள்	தீ பற்றாதது.
அப்ளை செய்யும் முறை	உகந்த அளவு டயலூட் செய்த பிறகு ஸ்ப்ரே, பிரஷ் அல்லது ரோலர்
ஷெல்ஃப் லைஃப்	நேரடி சூரிய வெளிச்சத்திற்கும் கூடுதல் சூட்டிற்கும் அப்பால் ஒரிஜினல் டைட்டாக மூடிய கன்டெய்னர்களில் இருப்பின் தயாரிப்பு தேதியிலிருந்து 3 ஆண்டுகள்
பரிந்துரைக்கும் மேற்பரப்புகள்	வெளிப்புற சிமென்ட் பிளாஸ்டர்கள், வெளிப்புற கூரைகள், ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட், கான்க்ரீட் போன்றவற்றுக்கு பிரைமராக

\*\*மேற்பரப்பு நிலைகள் (அமைப்பு, கரடுமுரடாக மற்றும் துளைகள் இருப்பது), பயன்படுத்தும் நிலைகள் (பெயின்டரின் திறமை மற்றும் பயன்படுத்தும் முறை) மற்றும் வெளிப்புறக் காரணிகளைப் (வெப்பநிலை, காற்றின் வேகம் போன்றவை) பொறுத்து உண்மையான பூசும் பரப்பளவுத் திறன் வேறுபடலாம்.

\*\* காலநிலையைப் பொறுத்து உண்மையான உலரும் நேரம் வேறுபடலாம்

விழுங்கிவிட்டால் தீங்கு விளைவிக்கும், விழுங்கிவிட்டால் உடனே மருத்துவ உதவியை நாடவும். எரிச்சல் உண்டானால் அல்லது சருமத்தில் எரிச்சல் தொடர்ந்தால் நிறைய தண்ணீரினால் உடனே கழுவவும். உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாடவும்.

### செய்ய வேண்டியது:

- தளர்வாக ஓட்டியுள்ளவை அற்ற, அழுக்கு அற்ற சுவர் பரப்பை உறுதி செய்துகொள்ளவும்.
- உபயோகத்திற்கு முன் நன்கு கலக்கவும்
- குளிர்ந்த மற்றும் உலர்ந்த இடத்தில் சேமிக்கவும்



### செய்யக்கூடாது

- சுற்றுப்புற வெப்ப நிலை 10°C க்கும் குறைவாக இருக்கும்போது அல்லது அப்ளை செய்த 4 மணி நேரத்திற்குள் வெப்ப நிலை குறையலாம் என்னும்போது அப்ளை செய்யக்கூடாது.
- அதிக நீர் கலக்கக்கூடாது அல்லது அதிகம்-பிரஷை நீட்டிக்காதீர்கள்.
- ஸ்டெய்னெர்ஸ் அல்லது வேறு எந்த கலரன்ட்ஸை உபயோகிக்காதீர்கள்.





## Birla White ACTIVCOAT

பிர்லா ஓயிட் - அல்ட்ராடெக் சிமென்ட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் ஒரு நிறுவனம்,  
9வது தளம், பிர்லா சென்சுரியன், பாண்டூரங்க புத்கர் ரோடு,  
ஓர்லி, மும்பை - 400030  
தொலைபேசி எண்கள்: 022- 68540444 / 50365111

இணையதளம்: [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | கட்டணமில்லா எண்.: 1800 11 1717  
[www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)