



LEVELPLAST

CURING-FREE READY MIX PLASTER



ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର
କିଓରିଂ-ଫ୍ରି ରେଡି-ମିକ୍ସ
ପ୍ଲାଷ୍ଟର

Levelplast



ଉତ୍ପାଦନ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ

ବିର୍ଲା ହାଇଲ୍ ଲେଭଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏ କିସମର ପ୍ରଥମ, ହାଇଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଆଧାରିତ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧୀ ପଲିମର ମାର୍କିଟ କିଓରିଂ-ଫ୍ରି ରେଡି-ମିକ୍ସ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଟେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ସର୍ବୋତ୍ତମ କମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାରଣକ୍ଷମ ସଂଲଗ୍ନତା ଦେଇଥାଏ ।

ବିର୍ଲା ହାଇଲ୍ ଲେଭଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ପାଦ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଆଣ୍ଟି କାର୍ବୋନେଶନ୍ ଗୁଣଧର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ । ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ କାନ୍ଥରେ ଚମକାର ଆଣିପାରିବେ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ । ଏହା ଉତ୍ତମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ ।

ଲେଭଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଶିଷ୍ଟତା

କ୍ର. ସଂ.	ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା	ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି
1	*କଞ୍ଚରେ (ବର୍ଗ ଫୁଟ/କିଗ୍ରା) @ 5 ମିମି ମୋଡେଲରେ (ଆଦର୍ଶ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଉପରେ)	1.5-2.0	ସଂସ୍ଥାନିକ
2	ପର୍ଲ୍ ଲାଇଫ୍ (ଗ୍ରାମ୍)	1.0-1.5	ସଂସ୍ଥାନିକ
3	ତନନ ସାମର୍ଥ୍ୟ @ 28 ଦିନରେ (N/mm ²)	≥ 0.65	EN 1348
4	ଜଳ କ୍ୟାପିଲାରି ଅବଶୋଷଣ (ml), 30 ମିନିଟ୍ @ 28 ଦିନରେ	≤ 0.80	କାର୍ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁପ୍
5	କମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଶକ୍ତି @ 28 ଦିନରେ (N/mm ²)	≥ 10	EN 1015-11
6	ସ୍ଥୂଳ ଘନତ୍ୱ (g/cm ³)	1.3-1.7	ସଂସ୍ଥାନିକ

ଏସକେସ୍: 20 କିଗ୍ରା ଓ 40 କିଗ୍ରା ପ୍ୟାକରେ ଉପଲବ୍ଧ

ଶେଲ୍ଫ୍ ଲାଇଫ୍: ଉତ୍ପାଦନ ତାରିଖରୁ 12 ମାସ

ସଂରକ୍ଷଣ: ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ



ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତି

ଏହି କ୍ରମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଦେଖାଯିବ:

- 1.** ଏକ ଛେଣି, ତାର ବ୍ରଶ୍ କିମ୍ବା ଏମେରି ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୂଳିମଳି, ତେଲିଆ/ଚିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଓ କିଓରିଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଓ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ ।
- 2.** ଲେଭଲପ୍ଲାଷ୍ଟ ମିଶ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଆଗୁଆ ଓଦା ବା ଆର୍ଦ୍ର କରନ୍ତୁ ।
- 3.** ପ୍ରଥମ କୋର୍ ପାଇଁ, 2-4 ମିମି: 25% ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋର୍ ପାଇଁ, 5-8 ମିମି: 22% ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ କୋର୍ ପାଇଁ, 9-12 ମିମି: 20% ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ଫିନିଶ୍ ପାଇଁ, 1-2 ମିମି: 25% ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ ।
- 4.** ଏକସମାନ ପେଷ୍ଟ ଆକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମେକାନିକାଲ୍ ସ୍ପିରର୍ ଦ୍ୱାରା ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇର୍ ଲେଭଲପ୍ଲାଷ୍ଟକୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ, ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ 1-2 ଘଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
- 5.** ଏକ କରଣି କିମ୍ବା ପୁଚ୍ଚି ଛୁରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଫାଟ, କଣା ଏବଂ ଲଟା ଆଦିର ଯୋଡ଼େଇରେ ଥିବା ଫାଙ୍କକୁ ଲେଭଲପ୍ଲାଷ୍ଟ ମିଶ୍ର ସହ ମରାମତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
- 6.** ବିଭିନ୍ନ ମୋଟେଇରେ ଲେଭଲପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ –
 - i) ଲେଭଲପ୍ଲାଷ୍ଟ 1ମ କୋର୍– 10 ମିମି ମୋଟେଇ ପାଇଁ 2-4 ମିମିର ଲେଭଲପ୍ଲାଷ୍ଟ ପେଷ୍ଟ ଏବଂ 25 ମିମି ମୋଟେଇ ପାଇଁ 2-4 ମିମି ପେଷ୍ଟ, ଏକ କରଣି କିମ୍ବା ଖୁରୁରୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ।
 - ii) ଲେଭଲପ୍ଲାଷ୍ଟ 2ୟ କୋର୍– 10 ମିମି ମୋଟେଇ ପାଇଁ 2-4 ମିମି ଏବଂ 25 ମିମି ମୋଟେଇ ପାଇଁ 5-8 ମିମି
 - iii) ଲେଭଲପ୍ଲାଷ୍ଟ 3ୟ କୋର୍– 10 ମିମି ମୋଟେଇ ପାଇଁ 1-2 ମିମି ଏବଂ 25 ମିମି ମୋଟେଇ ପାଇଁ 9-12 ମିମି
- 7.** ଶେଷ କୋର୍ ଶୁଖିଯିବା ପରେ, ନଂ.320 ବାଲିକାଗଜ ସହ ପୃଷ୍ଠକୁ ଘଷନ୍ତୁ ।
- 8.** ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇର୍ ଲେଭଲପ୍ଲାଷ୍ଟକୁ 1 କିମ୍ବା 2 କୋଟ ପୁଚ୍ଚି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତା'ପରେ କାନ୍ଥଟି ରଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ।

ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଭଲପ୍ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା

ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍-ସାବଧାନତା



ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି କୋର୍ରେ ଏହାକୁ 6-8 ମିନିଟ୍ ସୋପାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ।



ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳାରେ ଏହାକୁ ବାହ୍ୟ (ଏକ୍ସଟେରିୟର) ପୃଷ୍ଠରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ (ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ) ।



ଆବତ୍ତା-ଖାବତ୍ତା ବା ତରଙ୍ଗନକୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଲେଭଲପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ କୋର୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ସ ପୁଜି କିମ୍ବା ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରାଇକେୟାର ପୁଜିର ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ପୃଷ୍ଠ ତରଙ୍ଗନ 1 ମିନିଟ୍ କମ୍ ରହିବ ।



ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋର୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ପ୍ରୟୋଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାବଧାନତା

1. ଏହାକୁ ଆତ୍ମାଣ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ । ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଏକ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।
2. ଏହା ଆଖି କିମ୍ବା ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ।
3. ପିଲାଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବାହାରେ ରଖନ୍ତୁ ।
4. ରବର କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍, ସୁରକ୍ଷା ଚଷମା ବା ଗ୍ଲୋସେସ୍ ଏବଂ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
5. ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲିଡ୍, ପାରଦ କିମ୍ବା କ୍ରୋମିୟମ୍ ଯୌଗିକ ଯୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ ।
6. ବଳକା ପେଷ୍ଟକୁ ଡ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟରେ ଢାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
7. ପେଷ୍ଟ ଥରେ ଟାଣ ହୋଇଯିବା ପରେ, ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇ ପୁଣିଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।



LEVELPLAST

CURING-FREE READY MIX PLASTER

ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ - ଅଲଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଏକ ଯୁନିଟ୍

୨ମ ମହଲା, ବିର୍ଲା ସେଣ୍ଟ୍ରିଆଲ୍, ପାଣ୍ଡୁରାଜ୍ ବୁକ୍‌କର ମାର୍ଗ, ଓଲି, ମୁମ୍ବାଇ - 400030

ଟେଲିଫୋନ୍ ବୋର୍ଡ ନଂ.: 022- 68540444 / 50365111

ୱେବସାଇଟ୍: www.birlawhite.com | ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନଂ. 1800 11 1717

www.facebook.com/BirlaWhiteCement | [X.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)