

Birla
White

LEVELPLAST

CURING-FREE READY MIX PLASTER



ADITYA BIRLA
BUILDING
SOLUTIONS

ఒక ప్రేమియం క్వాలిటీ
క్యూరింగ్-ఫ్రీ రెడీ-మిక్స్
ప్లాస్టర్

Levelplast



ప్రోడక్ట్ అవలోకనం

బిర్లా వైట్ లెవెల్ ప్లాస్ట్ అనేది మొట్టమొదటి మరియు వినూత్నమైన వైట్ సిమెంట్ ఆధారిత, నీటి-నిరోధక పాలిమర్ మాడిఫైడ్ క్యూరింగ్-ఫ్రీ రెడి-మిక్స్ ప్లాస్టర్. ఇది మీ గోడలకు అత్యుత్తమ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ మరియు టెన్సైల్ అడ్ హెజన్సు అందజేస్తుంది.

బిర్లా వైట్ లెవెల్ ప్లాస్ట్ పర్యావరణ అనుకూల ప్రోడక్టు మరియు యాంటీ-కార్పొనేషన్ లక్షణాలకు సర్టిఫై చెయ్యబడింది. దీనితో మీ గోడల తో అద్భుతాలను సృష్టించవచ్చు, ఇవి రాబోయే ఎన్నో ఏళ్లవరకు గొప్పగా కనిపిస్తాయి. ఇది అంతర్గత మరియు బాహ్య ఉపరితలాలపై వేయడానికి అనువైనది.

మీరు గమనించదగ్గ లెవల్ ప్లాస్ట్ ప్రత్యేకతలు

క్ర. సం.	సాంకేతిక పరామితులు	విశిష్ట విశేషతలు	పరీక్షా విధానం
1	*కవరేజ్ (చ.అడుగు/కెజి) 5 మి.మీ. మందం@ (ఆదర్శమైన నున్నటి ఉపరితలంపై)	1.5-2.0	ఇంటిలోవల
2	పాల్ లైఫ్ (గంటలు)	1.0-1.5	ఇంటిలోవల
3	టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ @28 రోజులు (N/mm ²)	≥0.65	EN 1348
4	నీటి క్యాపిలరీ అబ్సార్ప్షన్ (మి.లీ). 30 ని@ 28 రోజులు	≤0.80	కార్న్ స్టన్ ట్యూబ్
5	కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ @28 రోజులు (N/mm ²)	≥10	EN 1015-11
6	బల్క్ డెన్సిటీ (g/cm ³)	1.3-1.7	ఇంటిలోవల

ఎస్కెయిలు: 20 కెజి మరియు 40 కెజి ప్యాక్ లో లభ్యం
షెల్ఫ్ లైఫ్: మాన్యుఫ్యాక్చర్ తేదీ నుండి 12 నెలలు
నిలవ: చల్లటి మరియు పొడిగా ఉండేచోట నిలవ చెయ్యాలి.



లెవల్ ప్లాస్ట్ వాడడం వలన ప్రయోజనాలు



క్యూరింగ్ ఫ్రీ



హ్యాకింగ్ ఫ్రీ



ఉత్తమమైన
కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్



అధికమైన
నీటి నిరోధకత



థెర్మల్
ఇన్సులేషన్



యాంటి-కార్పొనేషన్
గుణం

వాడే చోట్లు

బిల్డింగ్ లెవల్ ప్లాస్ట్ తో మీరు పర్ఫెక్టుగా చెయ్యగల ఉపరితలాలు



* (సిఫార్సు చెయ్యబడిన మందం వరకు మాత్రమే, అంటే, రెండు సెంటిమీటర్లలో 25 మి.మీ)

వాడే ప్రక్రియ

ఈ అంచెలవారీగా ఉన్న నిర్దేశనలను పాటించండి, ఇక మీ గోడలు అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి

- 1.** ఉలి, వైల్ బ్రష్ లేదా ఎమెరీ స్ట్రాన్ సహాయంతో దుమ్ము, జిడ్డు పదార్థం మరియు క్యూరింగ్ కాంపౌండుని తొలగించి, శుభ్రమైన నీటితో కడగాలి.
- 2.** లెవెల్ ప్లాస్ట్ మిశ్రమాన్ని వర్తించే ముందు ఉపరితలాన్ని శుభ్రమైన నీటితో ముందుగా తడి చేయండి లేదా తేమ చేయండి.
- 3.** మొదటి కోట్ 2-4 మిమీ: కోసం; 25% నీరు జోడించండి, రెండవ కోట్ 5-8 మిమీ కోసం: 22% నీరు జోడించండి, మూడవ కోట్, 9-12 మిమీ కోసం: 20% నీరు జోడించండి మరియు ఆఖరి ఫినిష్, 1-2 మిమీ కోసం: 25% నీరు జోడించండి.
- 4.** బిర్లా వైల్ లెవెల్ ప్లాస్ట్‌ని మెకానికల్ స్ట్రెర్తో 5-7 నిమిషాలు బాగా కలపండి, తద్వారా 1-2 గంటల్లో ఉపయోగించగల సమానమైన పేస్ట్ ఫార్మ్యూషన్ లభిస్తుంది.
- 5.** ట్రోవెల్ లేదా పుట్టి కత్తి సహాయంతో లెవెల్ ప్లాస్ట్ మిక్స్ ద్వారా అన్ని వగుళ్లు, రంధ్రాలు మరియు మేసనీ జాయింట్‌ని రిపేర్ చేయండి.
- 6.** వివిధ మందాలలో లెవెల్ ప్లాస్ట్ వాడడం-
 - i) లెవెల్ ప్లాస్ట్ 1వ కోట్- 10 మిమీల మందం కోసం 2-4 మిమీల లెవెల్ ప్లాస్ట్ పేస్ట్ మరియు 25 మిమీల మందం కోసం, 2-4 మిమీల పేస్ట్‌ని, ట్రవెల్ లేదా గుర్మలాతో
 - ii) లెవెల్ ప్లాస్ట్ 2వ కోట్- 10 మిమీల మందం కోసం, 2-4 మిమీలు మరియు 25 మిమీల మందం కోసం, 5-8 మిమీలు
 - iii) లెవెల్ ప్లాస్ట్ 3వ కోట్- 10 మిమీల మందం కోసం, 1-2 మిమీలు మరియు 25 మిమీల మందం కోసం, 9-12 మిమీలు
- 7.** చివరి కోట్ ఆరిన తర్వాత, 320 ఎమెరీ పేపరుతో ఉపరితలాన్ని రుద్దండి
- 8.** బిర్లా వైల్ లెవెల్ ప్లాస్ట్‌ని 1 లేదా 2 కోట్లు పుట్టితో పూర్తి చెయ్యాలి, ఆ తర్వాత గోడ పెయింట్ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంటుంది.

బిర్లా వైట్ లెవెల్ ప్లాస్ట్ ను వేసేటప్పుడు

తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు



దీనిని మొదటి రెండు ఫారలలో 6-8 మిమీ అంచెలలో వాడాలి



బాహ్య ఉపరితలాలపై (ముఖ్యంగా వేసవి నెలల్లో) మధ్యాహ్నం సమయంలో వేయకండి



బిర్లా వైట్ ఎక్స్ ల ఫుట్టి లేదా బిర్లా వైట్ వాల్ కేర్ ఫుట్టిని వాడి ముందు మిట్టపల్లాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయాలని మరియు ఉపరితలంలోని మిట్టపల్లాలు 1 మిమీ కంటే ఎక్కువ ఉండకుండా ఉండాలని, అవసరమైన విధంగా లెవెల్ ప్లాస్ట్ యొక్క అదనపు ఫారలను వేయాలని సిఫార్సు చేయబడింది.



తర్వాతి కోట్ ని వేసేముందు, ఉపరితలాన్ని పూర్తిగా ఆరనివ్వండి.

వాడిన తర్వాత తీసుకోవలసిన ముందు జాగ్రత్తలు

1. వీల్చడం లేదా ఇంజెక్షన్ తీసుకోవడం ప్రమాదకరం. ఈ రెండింటిలో దేనిలోనైనా, బహిరంగ ప్రదేశానికి వెళ్లి వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి
2. కళ్ళు లేదా చర్మానికి తగిలితే, బాగా నీటితో కడుక్కోండి.
3. పిల్లలకు దూరంగా ఉంచండి
4. రబ్బరు లేదా పాలిథిన్ గ్లోవ్స్, సీప్స్ గ్లాసెస్ లేదా గ్లాసెస్ మరియు ఫేస్ మాస్క్ వంటి భద్రతా పరికరాలను ఉపయోగించండి
5. సీసం, పాదరసం లేదా క్రోమియం సమ్మేళనాలు కలపకండి
6. మిగిలిపోయిన పెయింటుని డ్రైయింగ్ లేదా నీటి వనరులలో పారబోయకండి.
7. పేస్ట్ గట్టిపడిన తర్వాత, దానిలో మళ్ళీ నీరు కలిపి ఉపయోగించకూడదు.



LEVELPLAST

CURING-FREE READY MIX PLASTER

బిర్లా వైట్ - అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్,
9వ అంతస్తు, బిర్లా సెంచూరియన్, పాండురంగ్ బుధ్ధర్ మార్గ్, వర్ణి, ముంబై- 400030
టెలిఫోన్ బోర్డు సంఖ్యలు: 022- 68540444 / 50365111

🌐 వెబ్ సైట్: www.birlawhite.com | 📞 టోల్ ఫ్రీ నెం.: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 📺 [X.com/BirlaWhite](https://www.x.com/BirlaWhite)