

## প্রাইমাকোট প্রাইমার



## অ্যাক্টিভকোট প্রাইমার



বিড়লা হোয়াইট-আলট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেড-এর একটি ইউনিট  
৭৩ ফ্লোর, বিড়লা সেক্টর, পাণ্ডুরং বুথকার মার্গ, ওরলি, মুম্বই-৪০০০৩০

টেলিফোন বোর্ড নম্বরসমূহ: ০২২-৬৪৫৪০৪৪৪/৫০৩৬৫১১১ ওয়েবসাইট: www.birlawhite.com

টোল-ফ্রী নম্বর: ১৮০০ ১১ ১৭১৭ www.facebook.com/BirlaWhiteCement X.com/BirlaWhite

Birla  
White

ADITYA BIRLA  
BUILDING  
SOLUTIONS

# পুডি আর প্রাইমার হোয়াইটেস্ট, তো দেয়ালগুলো হয় ব্রাইটেস্ট!



বিড়লা হোয়াইট পুডি

বিড়লা হোয়াইট প্রাইমার



## কারিগরী বৈশিষ্ট্যাবলি

কারিগরী পরিমাপক	বৈশিষ্ট্য	
	অ্যাক্টিভকোট প্রাইমার	প্রাইমাকোট প্রাইমার
কভারেজ (আদর্শ মসৃণ তলের উপর)*		
ক. বিড়লা হোয়াইট পুটির বেসের সাথে	110-130 বর্গফুট/লি./কোট	110-140 বর্গফুট/লি./কোট
খ. বিড়লা হোয়াইট পুটির বেস নেই	160-200 বর্গফুট/লি./কোট	200-230 বর্গফুট/লি./কোট

অ্যাক্টিভকোট প্রাইমার ও প্রাইমাকোট প্রাইমার	
শুকোনের সময় (তলের শুকানো) **	30 মিনিট
পাতলাকরা পেইন্টের স্থিরতা	24 ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করবেন
পাতলাকরণ	জলের সঙ্গে মিলিতভাবে আয়তনে 100%
কোটের ওপর কোট লাগানো (ওপরের কোটের শুকোনের সময়)	4-6 HRS @27° ±2° C & RH 60 ± 5%
ব্যবহার-উত্তর নির্দেশনাসমূহ	প্রাইমার লাগানোর 30 দিনের মধ্যে ফিনিশিং কোট লাগাবেন।
শেডের রেঞ্জ	হোয়াইট শেড
প্যাকেজিং	1 লিটার, 4 লিটার, 10 লিটার, & 20 লিটার
নিরাপত্তামূলক বৈশিষ্ট্যাবলি	অ-জ্বলনশীল
সুপারিশকৃত খিনার	জল
প্রয়োগের পদ্ধতি	উপযোগী পরিমাণে পাতলা করার পরে স্প্রে, ব্রাশ অথবা রোলার করুন।
শেল্ফ আয়ু	উৎপাদনের তারিখ থেকে ওরিজিনাল উৎপাদনের পরে আঁটোসাঁটো ভাবে বন্ধ করা আধারে সরাসরি সুর্যালোক এবং অত্যধিক উত্তাপ থেকে দূরে রাখলে উৎপাদনের তারিখ থেকে 3 বছর।
সুপারিশকৃত তল	এক্সটেরিয়র সিমেন্ট প্রাস্টার্স, অ্যাসবেসটাস শীট, কংক্রীট, এসব প্রাইমার হিসেবে

\*তলের পরিস্থিতি (টেব্রচার, রাফনেস এবং পোরোসিটি), প্রয়োগের পরিস্থিতিসমূহ (পেইন্টারের দক্ষতা ও লাগানোর পদ্ধতি) এবং বাহ্যিক বিষয়বলির (তাপমাত্রা, বাতাসের গতিবেগ ইত্যাদি) উপর নির্ভর করে প্রকৃত কভারিং করার ক্ষমতাতে তারতম্য হতে পারে।

\*\* প্রকৃত শুকোনের সময় জলবায়ুর পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে তারতম্য হতে পারে।

## ব্রাইটেস্ট দেয়ালের জন্যে সেরা জুটি!

বিড়লা হোয়াইট পুটি আর প্রাইমার নিবেদন করছে

দেয়ালের তল আর প্রাইমারের মাঝখানে বেশি উন্নত বন্ধন,



এতো ধারালো গুণ অ্যাক্রিলিক প্রাইমারগুলোতে নেই।



## অ্যাক্টিভকোট

বিড়লা হোয়াইট অ্যাক্টিভকোট প্রাইমার হল হোয়াইট সিমেন্ট-ভিত্তিক লিকুইড প্রাইমার। এটি অ্যাক্রিলিক ওয়াল প্রাইমারগুলোর চেয়ে বেশি ওপাসিটি আর শুভ্রতা দেয়, আর ফুটিয়ে তোলে পেইন্টের সত্যিকার টোন।



হোয়াইটেস্ট  
ফিনিশ



উন্নত  
কভারেজ



বেশি ভালো  
ওপাসিটি



## প্রাইমাকোট

হোয়াইট সিমেন্টের শক্তিমত্তায় নির্মিত, ভারতের প্রথম লিকুইড প্রাইমার যা সুনিশ্চিত রাখে বেশি মজবুত গ্রিপ আর এমন অনুপম সুন্দর ফিনিশ যা টিকে থাকে বছরের পর বছর।



ব্রাইটেস্ট  
সারফেস



বেশি  
মজবুত বন্ধন



চমৎকার  
সুন্দনেস



## ইন্টরিয়র

এটি লাগানো যেতে পারে সকল ধরনের তলের ওপর, যেমন ইন্টরিয়র সিমেন্ট প্লাস্টার্স, ইন্টরিয়র ওয়াল পুন্ডি ওয়াল তল, ইত্যাদি।



প্রথম ধাপঃ তলের প্রস্তুতিকরণ

এমারি পেপার নং 180 দিয়ে তলটিকে ঘষুন এবং সুনিশ্চিত হয়ে নিন যে তলটি সফ-সুতরো আছে।



দ্বিতীয় ধাপঃ প্রাইমার

বিড়লা হোয়াইট প্রাইমার জলের সঙ্গে 1:1 অনুপাতে মেশান। ব্রাশ/রোলারের সাহায্যে বিড়লা হোয়াইট প্রাইমারের সিল্ক কোট লাগান আর সেটাকে 3-4 ঘণ্টা ধরে শুকোতে দিন।



তৃতীয় ধাপঃ পুন্ডি

বিড়লা হোয়াইট ওয়াল পুন্ডির দু'কোট লাগিয়ে তলটিকে মসৃণ করে নিন। সেটাকে 10-12 ঘণ্টা ধরে শুকোতে দিন এবং তারপরে 320 নং এমারি পেপার দিয়ে ঘষুন।



চতুর্থ ধাপঃ প্রাইমার

এবার বিড়লা হোয়াইট প্রাইমারের দ্বিতীয় কোট লাগান। সেটাকে 3-4 ঘণ্টা ধরে শুকোতে দিন। প্রয়োজন হলে 320 নং এমারি পেপার দিয়ে ঘষুন। এরপরে টপ কোট লাগাবেন।

## এক্সটরিয়র

এটি সব ধরনের তল, যেমন এক্সটরিয়র সিমেন্ট প্লাস্টার্স, এক্সটরিয়র সিলিংস, অ্যাসবেস্টাস শীট, কংক্রীট ইত্যাদির ওপর লাগানো যেতে পারে।



প্রথম ধাপঃ তলের প্রস্তুতিকরণ

সুনিশ্চিত হয়ে নিন যে তলটি সফ-সুতরো আছে আর কোনও ধরনের আলগা পেইন্ট, ধুলো, ছত্রাক এসব থেকেও মুক্ত। তলের নানা ধরনের খুঁত, যেমন ফাঁক-ফোঁকড়, ডেন্টস এবং হালকা ফাটল ইত্যাদিকে বিড়লা হোয়াইট পুন্ডি দিয়ে ভরাট করে নিন।



দ্বিতীয় ধাপঃ মিশ্রণ বানানো

বিড়লা হোয়াইট প্রাইমার জলের সঙ্গে 1:1 অনুপাতে মেশান।



তৃতীয় ধাপঃ ব্যবহার

ব্রাশ বা রোলারের সাহায্যে বিড়লা হোয়াইট প্রাইমারের সিল্ক কোট লাগান আর সেটাকে 3-4 ঘণ্টা ধরে শুকোতে দিন। তারপরে টপ কোট লাগান।